



排烟1.1平方/个。一共四个
 空调1.平方/个。一共3个

根据普通高校建筑面积指标，
 厨房与餐厅比例应达到1.04倍的要求
 现有设计厨房与餐厅比例只有0.66倍

一层建筑面积3485m²
 扣除外走廊面积676m²
 可用食堂面积2615m²
 其中厨房区面积868m²
 就餐区面积1225m²
 食堂座位：642座

厨房区需要与运营商和厨房设备厂家协商，深化布置

架空层~屋顶层总建筑面积约10220
 总座位2050座

一层平面图 1:100
 食堂座位：688座

方案五

一层建筑面积3485m²

食堂座位：682座

134

156

214

36

46

主要出入口

主要出入口

扶梯厅

后勤出入口

走廊

走廊

走廊

走廊

餐厅厕所

盥洗

餐厅厕所

女厕

无障碍

1#楼梯

2#楼梯

3#楼梯

4#楼梯

5#楼梯

1350KG电梯

洁梯

主书库

副书库

集中加工

食品留样

油烟

蒸汽

洁具间

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

设备

</